

## Checkliste Aftagning af mast

### Kære båd ejer.

Denne checkliste er din hjælp for at arbejdet kan foregå sikkert og effektivt. Udfør venligst nedenstående før arbejdet kan foregå med NORDBJÆRG'S mastekran.

### Inden det aftalte tidspunkt skal følgende være udført:

- Sejl aftaget
- Bom aftaget
- Fald og hal trukket ud af aflastere og kvajlet op og hængt på masten
- Evt. checkstag, hækstag og babystag, frigjort og fastgjort til mast
- El-kabler og antennekabler frakoblet under dæk
- Mastekrave og mastekiler udtaget
- Forstag, hækstag, under- og topvanter løsnet og splitter klargjort
- For og agterfortøjning samt 2 spring klargjort

### Vant og stag må under ingen omstændigheder frigøres fra dækket før det er aftalt med NORDBJÆRG'S personale.

Så snart masten er aftaget bedes båden forlægges væk fra mastekranen, med mindre der er truffet anden aftale.

Masten kan afrigges på pladsen lige nord for toiletbygningen. Dette skal ske hurtigst muligt af hensyn til den begrænsede plads.

Alle vanter, samt for- og agterstag demonteres, mærkes med bådens navn og telefonnummer til kontaktperson og kan opbevares i grej-skuret. Komplet afrigget mast og rulleforstag kan opbevares i maste-skuret. Husk at mærke dem med navn og telefonnummer i toppen.

Husk at vi tilbyder reparation og service, herunder polering, bundmalning, overdækning, vinterklargøring og service af motor ligesom vi har stort udvalg i butikken.

**Ohøj!** - og på gensyn  
Lars Nordbjærg